



LV-V-IP4M25DF-B

Kamera 2K+ z funkcjami smart



Ogniskowa 2.8mm



Rozdzielczość 4MPx



Kąt widzenia 114°



Wbudowany mikrofon



Zasięg IR - 25m



Aplikacja mobilna Bitvision



DWDR



PoE

Moduł kamery	
Przetwornik obrazu:	1/2,9" matryca CMOS z tylnym podświetleniem
Rozdzielczość:	4MP
Rozdzielczość obrazu:	2560x1440
Kompresja:	H.264/H.264+/H.265/H.265+
Kompresja audio:	G711A/U,AAC
TV System:	PAL/NTSC
Elektroniczna migawka:	Auto: 1/3-1/100000
Minimalne oświetlenie:	Kolor: 0.04 Lux @ (F2.0, AGC Wł), Czarno-Biały: 0 Lux with IR
S/N Ratio:	60dB
Obiektyw	
Ogniskowa i pole widzenia:	2.8mm / 95° (poziomo), 53° (pionowo), 114° (po przekątnej)
Typ obiektywu:	Stałoogniskowy
Fokus:	Stały
Przesłona:	F2.0
Noktowizja	
Światło wspomagające:	42μ x 3PCS
Zasięg światła wspomagającego:	25 metrów
Sterowanie światłem wspomagającym:	Inteligentne, Ręczne, Według harmonogramu
Sieć	
Ethernet:	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły:	TCP/IP,IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP,Qos,802.1x
ONVIF:	Profil S/T/G wersja 19.12
P2P:	Tak
POE:	IEEE 802.3af
Główny strumień:	2560x1440 przy 25fps
Strumień podrzędny:	720x480 przy 25fps
Obsługa przeglądarek:	Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari
Aplikacja mobilna:	Android, iOS
Funkcje Ai	Inteligentna analiza, Detekcja ludzi i pojazdów, Wykrywanie wtargnięcia
Funkcje kamery	
Dzień/Noc:	Kolor/Czarno-biały
Konfiguracja obrazu:	Nasycenie/Jasność/Kontrast/Ostrość, Odbicie, 3DNR, Balans bieli, Anty-migotanie, Kompensacja mocnego światła
Kompensacja światła wstecznego:	Tak
Szeroki zakres dynamiczny:	Tak
Detekcja ruchu:	Tak (rozpoznawanie sylwetek osób i aut)
Maski prywatności:	3 maski prostokątne
Język:	Polski
Interfejsy	
Audio:	Wbudowany mikrofon
Ogólne	
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, IP66
Temperatura środowiskowa:	od -30° do +60° Wilgotność powietrza 95%
Zasilanie:	DC12V, 700mA / PoE
Wymiary:	φ109.43 x 88.5 (mm)
Waga:	242g

