

LV-V-NVR-9CH

- Obsługa 9 kamer IP
- Maksymalna rozdzielczość 8Mpx
- Kompresja wideo H.265+
- Obsługa ONVIF
- Aplikacja mobilna
- Wbudowany web server, obsługa przez CMS lub klienta mobilnego



Rejestrator	LV-V-NVR-9CH
Procesor	ARM Cortex A7 Processor
System operacyjny	Embedded LINUX
Video	
Input	9CH (3840*2160,2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, itd.)
Output	1 VGA, 1 HD
Audio	
Input	1 Port RCA, obsługa 9CH IPC wejścia audio IPC
Output	1 Port RCA (liniowe, 1kΩ), wyjście HD
Przepływność audio	64kbps
Standard kompresji audio	G711u, G711a, ADPCM_DVI4
Interkom	obsługa (dwukierunkowy)
Alarm	
Wykrywanie ruchu	9 kanałów, strefy MD: 396 (22 × 18)
Zdarzenia wyzwalające	Nagrywanie, e-mail, FTP, zrzut ekranu, sygnalizator dźwiękowy i wskazówki na ekranie
Wyświetlanie	
HD Output1	4K (3840x2160), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
VGA	Rozdzielczość: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Podział wyświetlacza	9CH/8CH/6CH/4CH/1CH
Powiększenie cyfrowe	TAK
OSD	Tytuł kamery, czas, nagrywanie, wykrywanie ruchu, alarm zdarzenia
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H265/H264/H265+/H264+
Rozdzielczość	4K(3840×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520/2560×1440), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280x960), 720P(1280×720), D1 (720×576/720×480)
Szybkość nagrywania	"PAL: 4K@8CHx25fps, 5MP@9CHx25fps, 4MP@9CHx25fps, 3MP@9CHx25fps, 1080P@9CHx25fps, 960P@9CHx25fps, 720P@9CHx25fps, D1@9CHx25fps NTSC: 4K@8CHx30fps, 5MP@9CHx30fps, 4MP@9CHx30fps, 3MP@9CHx30fps, 1080P@9CHx30fps, 960P@9CHx30fps, 720P@9CHx30fps, D1@9CHx30fp"
Tryb nagrywania	Ręczny/Czasownik/Wykrywanie ruchu/Inteligentne zdarzenia
Odtwarzanie i tworzenie kopii	
Lokalne synchroniczne odtwarzanie	1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps, 2CH 4MP@30fps, 2CH 3MP@30fps, 4CH 1080P@30fps, 6CH 960P@30fps, 8CH 720P@30fps, 9CH D1@30fps
Możliwość dekodowania	4CH 1080P(1920x1080)@30fps
Zdalne synchroniczne odtwarzanie	TAK
Tryb wyszukiwania	WSZYSTKO, Wideo według czasu, Wykrywanie ruchu, Alarm, Wyszukiwanie po znaczniku, Inteligentne zdarzenia, Obraz, Dziennik
Funkcje odtwarzania	Odtwarzanie, pauza, szybkie do przodu, szybkie do tyłu, poprzednia klatka, następna klatka, powiększenie elektroniczne, przycinanie, audio
Tryb tworzenia kopii	Urządzenie USB/Sieć
Sieć	
Interfejs	1xRJ45 10M/100M, Interfejs Ethernet Adaptive
Przepustowość przychodząca	80Mb

Funkcje sieciowe	IPv6/TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE
Onvif	onvif S, onvif T
Przeglądarka internetowa	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
Oprogramowanie CMS	Obsługa Windows 7/Windows 8/Windows 10/MAC OS
Obsługa chmury	Tak
Smartfon	iPhone, iPad, Android, Android Pad
Przechowywanie	
Typ interfejsu	1 interfejs dysku twardego SATA (3.5" SATA)
Pojemność	Maksymalnie 8 TB
Ogólne	
Język interfejsu	Chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, polski, rosyjski, niemiecki, francuski, portugalski, hiszpański, włoski, koreański, japoński, ukraiński
Interfejs USB	2 interfejsy USB 2.0
Zużycie energii	DC12V/2000mA ≤10W (bez dysku twardego)
Środowisko pracy	-10°C~50°C, 10%~90% (wilgotność)
Wymiary (S × G × W)	260 × 230 × 43 mm
Waga	2 kg (bez dysku twardego)