

**Model:**  
VDA-85A5

**Index:**  
A53A185



## Opis:

Kaseta zewnętrzna VDA-85A5 z funkcją karty zbliżeniowej, wandaloodporna, natynkowa, pracująca w 2-żyłowym systemie Eura 2 Easy. Charakterystyka:

- 4-lokatorska,
- montaż natynkowy,
- funkcja wejścia przy użyciu czytnika zbliżeniowego,
- wykonana ze stopu cynku - odporna na warunki atmosferyczne,
- kolorowa kamera typu fisheye z przetwornikiem CMOS 1/2.7" i kątem widzenia 170°,
- widzenie w nocy - światło białe (3 diody) wraz z czujnikiem zmierzchowym,
- funkcje do zaprogramowania (podświetlenie wizytownika, rygiel),
- daszek ochronny w zestawie.

## Specyfikacja techniczna:

### Kaseta zewnętrzna

Napięcie zasilanie	24 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość wymaganych przewodów	2, bez polaryzacji
Ilość obsługiwanych lokali	4
Napięcie zasilania zwalnicza rygla	12 V DC, 280 mA
Pobór mocy – czuwanie / praca	0,8 W / 3 W
Rozdzielczość obrazu	500 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	170°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/2,7" Fisheye
Czas aktywacji rygla	1 ~ 99 s
Materiał obudowy	Stop cynku
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	3 diody LED (światło białe), z czujnikiem zmierzchowym
Czytnik zbliżeniowy	Tak
Szyfrator	Nie
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP54
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +55°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	176 x 90 x 27 mm
Waga netto kasety	620 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	200 x 104 x 59 mm
Waga brutto opakowania	760 g
Typ opakowania	Karton